



## EK PALE

Ek Pale är en vitpigmenterad, mattlackad 3-stav i rustik stil med bas på ekens alla naturliga färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. Får innehålla stora kvistar.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 153N5BEKP1KW240                               |
| EAN-kod                  | 7393969041775                                 |
| Ytbehandling             | Mattlack                                      |
| Bearbetning              | Borstad                                       |
| Mått                     | 2423 x 200 x 15 mm                            |
| Vikt per förpackning     | 23 kg                                         |
| m <sup>2</sup> per paket | 2,9 m <sup>2</sup>                            |
| m <sup>2</sup> per pall  | 130,1 m <sup>2</sup>                          |
| Paketinfo                | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor. |

### DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Träslag           | Ek                   |
| Design            | 3-stav               |
| Sortering         | Variation            |
| Golvtyp           | Kährs Original       |
| Kollektion        | Harmony Collection   |
| Slipbart          | 3-4 gånger           |
| Naturlig/Infärgad | Infärgad             |
| Brinellvärde      | 3,7                  |
| Fog               | Woodloc® 5S          |
| Golvvärme         | Ja                   |
| Garanti           | 30 år                |
| Ytmaterial        | Ädelträ              |
| Ytskikt           | 3,5 mm               |
| Stomme            | Fur-/granlameller    |
| Tjocklek          | 15 mm                |
| Färg              | Vit                  |
| Läggningssmetod   | Flytande, Nedlimning |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                        |             |                          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Fuktkvot                               | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Brandklassning                         | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehydutsläpp                     | EN717-1     | E1                       |
| Innehåll PCP                           | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>            | EN1533      | NPD                      |
| Värmeledningsförmåga                   | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Värmeledningsmotstånd                  |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Biologisk hållbarhet                   | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                                  |             | Compliant                |

## CERTIFIKAT



### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



## ASK AIR

Ask Air är ett 1-stavsgolv med ett raffinerat uttryck i en ren, exklusiv sortering och en lätt, vit nyans. Den fyrsidiga mikrofaseren runt varje bräda lyfter fram det klassiska plankformatet. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 151N8MAKA4KW240                                                                    |
| EAN-kod                  | 7393969044233                                                                      |
| Ytbehandling             | Ultramatt lack<br>Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar. |
| Bearbetning              | 4-sidig mikrofaser                                                                 |
| Mått                     | 2420 x 187 x 15 mm                                                                 |
| Vikt per förpackning     | 22 kg                                                                              |
| m <sup>2</sup> per paket | 2,7 m <sup>2</sup>                                                                 |
| m <sup>2</sup> per pall  | 122,4 m <sup>2</sup>                                                               |
| Paketinfo                | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.                                      |

### DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Träslag           | Ask                  |
| Design            | 1-stav               |
| Sortering         | Calm                 |
| Golvtyp           | Kährs Original       |
| Kollektion        | Lux Collection       |
| Slipbart          | 3-4 gånger           |
| Naturlig/Infärgad | Infärgad             |
| Brinellvärde      | 4,0                  |
| Fog               | Woodloc® 5S          |
| Golvvärme         | Ja                   |
| Garanti           | 30 år                |
| Ytmaterial        | Ädelträ              |
| Ytskikt           | 3,5 mm               |
| Stomme            | Furu/gran/al         |
| Tjocklek          | 15 mm                |
| Färg              | Vit                  |
| LRV               | 76 (std. dev. 2.8)   |
| Läggningssmetod   | Flytande, Nedlimning |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                        |             |                          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Fuktkvot                               | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Brandklassning                         | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehydutsläpp                     | EN717-1     | E1                       |
| Innehåll PCP                           | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>            | EN1533      | NPD                      |
| Värmeledningsförmåga                   | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Värmeledningsmotstånd                  |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Biologisk hållbarhet                   | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                                  |             | Compliant                |

## CERTIFIKAT



### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.





## EK ALLOY

Ek Alloy är en gråbrunpigmenterad, mattlackad 3-stav i rustik stil med stora färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. Får innehålla stora kvistar.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 153N0BEKD1KW240                               |
| EAN-kod                  | 7393969041751                                 |
| Ytbehandling             | Mattlack                                      |
| Bearbetning              | Borstad                                       |
| Mått                     | 2423 x 200 x 15 mm                            |
| Vikt per förpackning     | 23 kg                                         |
| m <sup>2</sup> per paket | 2,9 m <sup>2</sup>                            |
| m <sup>2</sup> per pall  | 130,1 m <sup>2</sup>                          |
| Paketinfo                | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor. |

### DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor kan variera i storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Träslag           | Ek                   |
| Design            | 3-stav               |
| Sortering         | Lively               |
| Golvtyp           | Kährs Original       |
| Kollektion        | Harmony Collection   |
| Slipbart          | 3-4 gånger           |
| Naturlig/Infärgad | Infärgad             |
| Brinellvärde      | 3,7                  |
| Fog               | Woodloc® 5S          |
| Golvvärme         | Ja                   |
| Garanti           | 30 år                |
| Ytmaterial        | Ädelträ              |
| Ytskikt           | 3,5 mm               |
| Stomme            | Fur-/granlameller    |
| Tjocklek          | 15 mm                |
| Färg              | Gråbrun              |
| Läggningssmetod   | Flytande, Nedlimning |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                        |             |                          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Fuktkvot                               | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Brandklassning                         | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehydutsläpp                     | EN717-1     | E1                       |
| Innehåll PCP                           | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>            | EN1533      | NPD                      |
| Värmeledningsförmåga                   | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Värmeledningsmotstånd                  |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Biologisk hållbarhet                   | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                                  |             | Compliant                |

## CERTIFIKAT



### Beskrivningar och bildmaterial

*Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.*

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 133NCDEK15KW240                               |
| <b>Mått (mm)</b>     | 200 x 2423 x 13 mm                            |
| <b>Ytbehandling</b>  | Mattlack                                      |
| <b>Förpackning</b>   | 7 boards/3,4 m <sup>2</sup> ;                 |
| <b>Paketinfo</b>     | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor. |
| <b>Användning</b>    | Normal användning                             |



#### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssnliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

#### TILLBEHÖR



MASSIV SOCKEL  
15X69 MM



FANÉRSOCKEL  
16X60 MM



FANÉRSOCKEL  
16X60 MM



FANÉRSOCKEL  
19X40 MM



FANÉRSOCKEL  
19X40 MM



SMYGLIST 12X21  
MM



KVARTSSTAV 14X14  
MM



FANÉRSOCKEL  
16X80 MM



FANÉRSOCKEL  
20X40 MM



FANÉRSOCKEL  
22X60 MM



FANÉRSOCKEL  
22X60 MM



MASSIV L-LIST  
38X21 MM



MASSIV TRAPPNOS  
60X35 MM,  
WOODLOC® TILL 13  
MM



MASSIV TRAPPNOS  
60X35 MM,  
WOODLOC® TILL 13  
MM



MASSIV T-LIST  
58X17MM



MASSIV T-LIST  
58X17MM



MASSIV T-LIST  
58X17MM



MASSIV  
AVSLUTNINGSLIST  
38X22 MM

EK ERVE



133NCDEK15KW240



MATTLACK

Lamellparkett

200 x 2423 x 13 mm

NEDLADDNING

VÄLJ ALLA

✓ PRODUKTDATABLAD

LÄGGNINGSINSTRUKTION

UNDERHÅLLSINSTRUKTION

REPARATIONSGUIDE

GOLVVÄRME

HÖGUPPLÖST BILD

CAD-TEXTUR 8X8 M

📄 LADDA NED VALDA

BIM-OBJEKT

BESTÄLL GOLVPROV

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

HITTA ANDRA GOLV

PRODUKTFAKTA

TILLBEHÖR

LÄGGNING & UNDERHÅLL

EK ERVE

Ek Erve är en 3-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar.

|                        |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppbyggnad             | Lamellparkett                                                                                                                                                                             |
| Träslag                | Ek                                                                                                                                                                                        |
| Design                 | 3-stav                                                                                                                                                                                    |
| Slitskikt (mm)         | 2.6                                                                                                                                                                                       |
| Sortering              | Lively                                                                                                                                                                                    |
| Läggningsmetod         | Flytande, Nedlimning                                                                                                                                                                      |
| Detaljerad beskrivning | Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal. |
| Kollektion             | Tres Collection                                                                                                                                                                           |
| Golvtyp                | Kährs Avanti                                                                                                                                                                              |

